

Technický list

CETRIS® PDI



CETRIS® PDI je sendvičový dílec, složený z cementotřískové desky CETRIS® tloušťky 22 mm slepené s dřevovovláknotou izolační deskou tloušťky 12 mm. Deska CETRIS® se vyrábí lisováním směsi dřevěných třísek (63% obj.), portlandského cementu (25% obj.), vody (10% obj.), hydratačních přísad (2% obj.) a následným řezáním a frézováním. Celý dílec je ofrézován – po obvodě opatřen perem a drážkou. Povrch dílce je hladký. Dílec CETRIS® PDI o rozměru 1 220 x 610 mm (včetně pera) je určen pro technologie suché podlahy a vyrábí se pouze v tloušťce 34 mm. Desky jsou po obvodě opatřeny perem a drážkou a jsou určeny ke kládění na rovný plošný podklad (stropní konstrukce, základ). Cementotřískové desky jsou určeny především jako konstrukční materiál v případech, kde je požadována současně odolnost proti vlhkosti, pevnost, nehořlavost, ekologická a hygienická nezávadnost. Desky CETRIS® neobsahují azbest ani formaldehydy, jsou odolné vůči hmyzu a působení plísní. Jsou nehořlavé a zvukově izolační. Opracování desek je možné běžnými dřevoobráběcími nástroji.

Technická specifikace:

základní formát:	1 220 x 610 mm (včetně pera), po položení 1 203 x 593 mm
plocha dílce:	po položení 0,713 m ²
tloušťky dílce:	34 mm
plošná hmotnost:	cca 33,5 kg/m ²
hmotnost dílce:	cca 24 kg/m ²
služba:	hrany frézovány pero+drážka
tloušťková tolerance:	±1,5 mm
povrchová úprava:	bez povrchové úpravy

Tabulka základních fyzikálně mechanických vlastností cementotřískových desek CETRIS®:	Mezní hodnoty dle normy	Průměrné hodnoty - skutečné	
Objemová hmotnost dle ČSN EN 323:	min. 1 000 kg/m ³	1 350 kg/m ³	
Pevnost v tahu za ohýbu dle ČSN EN 310	min. 9,0 N/mm ²	min. 11,5 N/mm ²	
Modul pružnosti dle ČSN EN 310	min. 4 500 N/mm ²	min. 6 800 N/mm ²	
Pevnost v tahu kolmo na rovinu desky dle ČSN EN 319	min. 0,5 N/mm ²	min. 0,63 N/mm ²	
Rozlupčivost po cyklování ve vlhkém prostředí dle ČSN EN 321	min. 0,3 N/mm ²	min. 0,41 N/mm ²	
Reakce na oheň dle EN 13 501-1		A2-s1,d0	
Index šíření plamene po povrchu dle ČSN 73 0863		i = 0 mm/min	
Tloušťkové bobtnání při uložení ve vodě po dobu 24 hodin	max. 1,5 %	max. 0,28 %	
Tloušťkové bobtnání po cyklování ve vlhkém prostředí ČSN EN 321	dle	max. 1,5 %	max. 0,31 %
Lineární roztažnost při změně vlhkosti vzduchu z 35% na 85% 23 °C dle ČSN EN 13 009	při		max. 0,122 %
Nasákovost desky při uložení ve vodě po dobu 24 hodin			max. 16 %
Součinitel tepelné roztažnosti dle ČSN EN 13 471		10 × 10 ⁻⁶ K ⁻¹	
Součinitel tepelné vodivosti dle ČSN EN 12 664, tl.8 - 40mm		0,200 - 0,287 W/mK	
Vzduchová neprůzvučnost dle ČSN 73 0513, tl.8 - 40mm		30 dB – 35 dB	
Faktor difuzního odporu dle ČSN EN ISO 12 572, tl.8 - 40		52,8 – 69,2	
Mrazuvzdornost při 100 cyklech dle ČSN EN 1328	R _L > 0,7	R _L = 0,97	
pH desky		12,5	
Hmotnostní aktivita Ra 226	150 Bq/kg	22 Bq/kg	
Index hmotnostní aktivity	I = 0,5	I = 0,21	
Odolnosti povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek ČSN 73 1326	Odpad po 100 cyklech max. 800 g/m ² (metoda A)	Odpad po 100 cyklech max. 20,4 g/m ² (metoda A)	
	Odpad po 75 cyklech max. 800 g/m ² (metoda C)	Odpad po 100 cyklech max. 47,8 g/m ² (metoda C)	

Tabulka základních fyzikálně mechanických vlastností cementotřískových desek CETRIS®:	Mezní hodnoty dle normy	Průměrné hodnoty - skutečné
Odolnost vůči obloukovému výboji vysokého napětí dle EN 61 621		tl. 10mm, min.143 sec
Součinitel smykového tření ČSN 74 4507		statický $\mu_s = 0,73$
Hmotnostní rovnovážná vlhkost při 20° a relativní vlhkosti 50 % EN 634-1	dle $9 \pm 3 \%$	dynamický $\mu_d = 0,76$ 9.50%

Technická specifikace dřevovláknité desky:

tloušťka	12mm
plošná hmotnost:	240 kg/m ³

