

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ • CETRIS® BASIC • CETRIS® PLUS

* Základní cena se vztahuje na celou desku o rozměrech 3350 x 1250 mm

PLATNOST OD 1. 1. 2017

Tloušťka desky mm	Základní cena*		Parametry balení		
	CETRIS® BASIC Kč/m ²	CETRIS® PLUS Kč/m ²	ks na paletě	m ² na paletě	m ³ na paletě
		Jednovrstvý nátěr lícové strany, rubové strany a hran			
8	165,-	313,-	60 2854	251,25 46,9	2,01 11,2
10	184,-	332,-	45 2677	188,44 58,6	1,88 14,0
12	203,-	350,-	40 2856	167,50 70,4	2,01 16,8
14	240,-	386,-	35 2914	146,56 82,1	2,05 19,6
16	272,-	417,-	30 2854	125,63 93,8	2,01 22,4
18	306,-	450,-	25 2678	104,69 105,5	1,88 25,2
20	342,-	485,-	25 2973	104,69 117,3	2,09 28,0
22	377,-	519,-	20 2620	83,75 129,0	1,84 30,8
24	408,-	549,-	20 2854	83,75 140,7	2,01 33,6
26	443,-	582,-	20 3088	83,75 152,4	2,18 36,4
28	479,-	618,-	15 2503	62,81 164,2	1,76 39,2
30	512,-	650,-	15 2679	62,81 175,9	1,88 42,0
32	546,-	682,-	15 2854	62,81 187,6	2,01 44,8
34	913,-	-	15 3030	62,81 199,3	2,14 47,6
36	967,-	-	10 2151	41,88 211,1	1,51 50,4
38	1018,-	-	10 2268	41,88 222,8	1,59 53,2
40	1071,-	-	10 2385	41,88 234,5	1,68 56,0

CETRIS® BASIC je cementotřísková deska **CETRIS®** základního výrobního rozměru **3350 x 1250 mm** s hladkým cementově šedým povrchem a třídou reakce na oheň **A2**.

Ceny desek **CETRIS® HOBBY** a desek nižších jakostních tříd se řídí samostatným ceníkem.

CETRIS® PLUS je cementotřísková deska základního výrobního rozměru **3350 x 1250 mm** opatřená základním nátěrem bílé barvy. Základní nátěr je dodáván jako oboustranný včetně hran. Rubová strana má nižší kryvost a nepravidelnou strukturu.

V ceně za m² nejsou zahrnuty žádné služby.

SLUŽBY

Řezání:

Cementotřískovou desku **CETRIS® BASIC** lze na přání zákazníka rozřezat v podélném, příčném i šikmém směru ze základního rozměru **3350 x 1250 mm**. Za řezání desek v podélném a příčném směru se účtuje příplatek v závislosti na tloušťce desky. U šikmých řezů se cena stanoví dohodou.

Frézování:

Boční hrany cementotřískových desek **CETRIS® BASIC** lze na přání zákazníka opatřit profily uvedenými v tabulce. Podrobnější technické údaje o frézovaných deskách jsou uvedeny v technických podmínkách výrobku. Minimální rozměr frézované desky je **350x350 mm**.

Ceník nestandardních formátů:

Pro účely tohoto ceníku se nestandardním formátem desky rozumí jiné rozměry než je rozměr základního formátu 3350 x 1250 mm. Ceny nestandardních desek se stanoví dohodou. Minimální možné rozměry řezaných pravoúhlých formátů desek 50 x 50 mm. Maximální možné rozměry řezaných pravoúhlých formátů desek 1225 x 3325 mm.

CENÍK SLUŽEB

Řezání							
Tloušťka desek v mm	8	10	12	14	16-20	22-32	34-40
Cena řezání 1bm / Kč	19,-	21,-	23,-	27,-	32,-	49,-	91,-

Ostatní služby		
Provedení	Od tloušťky mm	Cena služby
Pero-drážka	16	40,- Kč/bm
Polodrážka	12	40,- Kč/bm
Broušení	12	91,- Kč/m ²
CNC srážení hrany	8	100,- Kč/m ²
CNC dělení	8	100,- Kč/m ²
CNC vrtání	8	85,- Kč/m ²

Služby CNC je možno provádět u desek do max. tloušťky 20mm.

Dřevěné podložky:

Desky **CETRIS® BASIC** jsou standardně dodávány na nevratných dřevěných podložkách a jsou zabaleny do ochranné PE fólie. Při odběru celé palety cementotřískových desek **CETRIS®** se dřevěná podložka **neúčtuje**. V ostatních případech účtujeme poplatek **350 Kč/ks** dřevěné podložky.

Na cementotřískové desky **CETRIS®** je vydáno Osvědčení o stálosti vlastností č. 1020-CPR-070030188.



CETRIS® FINISH • CETRIS® LASUR • CETRIS® AKUSTIC • CETRIS® AKUSTIC FINISH • CETRIS® DEKOR

* Uvedené ceny jsou platné při odběru min. množství 50m² jednoho odstínu.

** Uvedené ceny jsou platné při odběru menším než 50m² jednoho odstínu.

PLATNOST OD 1. 1. 2017

Tloušťka desky mm	CETRIS® FINISH, LASUR, odstín A		CETRIS® FINISH, odstín B		CETRIS® DEKOR	CETRIS® AKUSTIC	CETRIS® AKUSTIC FINISH, LASUR	
	Kč / m ²		Kč / m ²		Kč / m ²	Kč / m ²	Kč / m ²	Kč / m ²
	*nad 50m ²	**do 50m ²	*nad 50m ²	**do 50m ²			odstín A	odstín B
8	-	-	-	-		412,-	1127,-	1331,-
10	942,-	1557,-	1166,-	1761,-		555,-	1293,-	1497,-
12	964,-	1578,-	1188,-	1782,-	917,-	-	-	-
14	1010,-	1620,-	1234,-	1824,-	958,-	-	-	-
16	1050,-	1656,-	1275,-	1860,-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-

CETRIS® PROFIL CETRIS® PROFIL PLUS CETRIS® PROFIL FINISH CETRIS® PROFIL LASUR

Tloušťka desky mm	CETRIS® PROFIL	CETRIS® PROFIL PLUS	CETRIS® PROFIL FINISH, LASUR, odstín A		CETRIS® PROFIL FINISH, LASUR, odstín B	
	Kč / m ²	S jednovrstvým nátěrem lícové, rubové strany a hran	*nad 50m ²	**do 50m ²	*nad 50m ²	**do 50m ²
		Kč / m ²		Kč / m ²	Kč / m ²	Kč / m ²
10	239,-	385,-	1009,-	1618,-	1233,-	1822,-
12	261,-	407,-	1038,-	1645,-	1263,-	1849,-

CETRIS® PROFIL je cementotřísková deska jejíž povrch tvoří reliéf imitující strukturu dřeva a břidlice.

CETRIS® PROFIL PLUS je cementotřísková deska základního výrobního rozměru **3350 x 1250 mm**, jejíž povrch tvoří reliéf imitující strukturu dřeva a břidlice, opatřená základním nátěrem bílé barvy. Základní nátěr je dovádán jako oboustranný včetně hran. Rubová strana má nižší kryvost a nepravidelnou strukturu. Barevný základní nátěr je řešen individuálně za příplatek. Výroba na objednávku. V ceně za m² nejsou zahrnuty žádné služby.

CETRIS® FINISH (PROFIL FINISH) je cementotřísková deska s hladkým povrchem, opatřená akrylátovou povrchovou úpravou, vhodná jako plášť odvětraných fasád. CETRIS® FINISH (PROFIL FINISH) dodáváme v rozměrech dle přání zákazníka (max.1250 x 3350 mm), mohou mít předvrtané upevňovací otvory a upravené hrany fazetováním. Výroba je na objednávku – minimální množství je 50 m².

CETRIS® LASUR (PROFIL LASUR) je cementotřísková deska s hladkým povrchem, opatřená základním podnátěrem a finální probarveným lazurovacím lakem v odstínech dle vzorníku. Povrchová úprava lazurovacím lakem nevytváří jednotný a jednolitý vzhled. CETRIS® LASUR (PROFIL LASUR) dodáváme v rozměrech dle přání zákazníka (max.1250 x 3350 mm), mohou mít předvrtané upevňovací otvory a upravené hrany fazetováním. Výroba je na objednávku – minimální množství je 50 m².

CETRIS® AKUSTIC je cementotřísková deska vyráběná opracováním základního typu desky CETRIS®BASIC vyvrtáním pravidelných otvorů. Touto úpravou je mimo stávajících vysokých mechanických parametrů dosaženo i zlepšení akustických vlastností. Jestliže plná základní deska CETRIS® vyniká především vysokou hodnotou vzduchové neprůzvučnosti, vrtaná deska slouží jako pohltivý akustický obklad. Základní formát desky CETRIS®AKUSTIC je 1250 x 625 mm.

CETRIS® AKUSTIC FINISH je cementotřísková deska s rovnoměrnou perforací (vyvrtané pravidelné otvory o průměru 12 mm) nabízená v standardním formátu 1250 x 625 mm. Povrch desky je hladký, opatřený povrchovou úpravou – základním podnátěrem a finální povrchovou úpravou v barevném odstínu dle vzorníku. Výroba pouze na objednávku – minimální celkové množství je 50 m².

CETRIS® DEKOR je cementotřísková deska tl. 12 a 14 mm s hladkým povrchem, opatřená základním nátěrem a dekorativní mozaikovou omítkou ve čtyřech barevných odstínech dle vzorkovnice. Používají se především jako fasádní obkladové desky v exteriérech. Rubová strana desek CETRIS® DEKOR je opatřena ochranným základním nátěrem, který nemá pravidelnou strukturu, vzhled a dostatečnou kryvost.

Pozn.: Rubová strana desek CETRIS® s povrchovou úpravou FINISH je opatřena ochranným základním nátěrem, který nemá pravidelnou strukturu, vzhled a dostatečnou kryvost. Nátěr nemá specifikovaný barevný odstín, požadavek na provedení v bílém nebo transparentním odstínu musí být předem uveden v objednávce.

Odstín A	Barevné odstíny dle RAL, NCS – standardní výroba
Odstín B	Barevný odstín dle RAL, NCS – nestandardní výroba, konkrétní odstíny na www.cetris.cz
Servisní dodávka barvy	Smluvní ceny

