

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ • CETRIS® BASIC • CETRIS® PLUS

* Základní cena se vztahuje na celou desku o rozměrech 3350 x 1250 mm

PLATNOST OD 19. 4. 2022

Tloušťka desky mm	Základní cena*		Parametry balení		
	CETRIS® BASIC Kč/m ²	CETRIS® PLUS Kč/m ²	ks na paletě	m ² na paletě	m ³ na paletě
		Jednovrstvý nátěr lícové strany, rubové strany a hran			
8	279,-	505,-	60 2854	251,25 46,9	2,01 11,2
10	314,-	537,-	45 2677	188,44 58,6	1,88 14,0
12	343,-	567,-	40 2856	167,50 70,4	2,01 16,8
14	405,-	624,-	35 2914	146,56 82,1	2,05 19,6
16	459,-	673,-	30 2854	125,63 93,8	2,01 22,4
18	516,-	726,-	25 2678	104,69 105,5	1,88 25,2
20	580,-	783,-	25 2973	104,69 117,3	2,09 28,0
22	639,-	837,-	20 2620	83,75 129,0	1,84 30,8
24	692,-	884,-	20 2854	83,75 140,7	2,01 33,6
26	751,-	937,-	20 3088	83,75 152,4	2,18 36,4
28	810,-	998,-	15 2503	62,81 164,2	1,76 39,2
30	867,-	1048,-	15 2679	62,81 175,9	1,88 42,0
32	924,-	1098,-	15 2854	62,81 187,6	2,01 44,8
34	1544,-	-	15 3030	62,81 199,3	2,14 47,6
36	1637,-	-	10 2151	41,88 211,1	1,51 50,4
38	1724,-	-	10 2268	41,88 222,8	1,59 53,2
40	1813,-	-	10 2385	41,88 234,5	1,68 56,0

CETRIS® BASIC je cementotřísková deska **CETRIS®** s hladkým cementově šedým povrchem a třídou reakce na oheň **A2**. Standardní formát desky je **3350 x 1250 mm**. V ceně za m² nejsou zahrnuty žádné služby. Desky **CETRIS® BASIC** jsou standardně dodávány na nevrátných dřevěných podložkách a za příplatek mohou být zabaleny do fólie.

Balení do fólie	
1 paleta	150,-Kč/ks

CETRIS® PLUS je cementotřísková deska opatřená základním oboustranným nátěrem bílé barvy včetně hran. Rubová strana má nižší kryvost a nepravidelnou strukturu. Standardní formát desky je **3350 x 1250 mm**. V ceně za m² nejsou zahrnuty žádné služby. Výroba je na objednávku.

SLUŽBY

Řezání:

Cementotřískovou desku **CETRIS® BASIC** lze na přání zákazníka rozřezat v podélném, příčném i šikmém směru ze standardního formátu **3350 x 1250 mm**. Za řezání desek v podélném a příčném směru se účtuje příplatek v závislosti na tloušťce desky. U šikmých řezů se cena stanoví dohodou.

Frézování:

Boční hrany cementotřískových desek **CETRIS® BASIC** lze na přání zákazníka opatřit profily uvedenými v tabulce. Podrobnější technické údaje o frézovaných deskách jsou uvedeny v technických podmínkách výroby.

Ceník nestandardních formátů:

Pro účely tohoto ceníku se nestandardním formátem desky rozumí jiné rozměry než je rozměr standardního formátu **3350 x 1250 mm**. Ceny nestandardních desek se stanoví dohodou. Minimální možné rozměry řezaných pravouhlých formátů desek 50 x 50 mm. Maximální možné rozměry řezaných pravouhlých formátů desek 1225 x 3325 mm.

CENÍK SLUŽEB

Řezání							
Tloušťka desek v mm	8	10	12	14	16-20	22-32	34-40
Cena řezání 1bm / Kč	32,-	35,-	39,-	43,-	52,-	79,-	149,-

Ostatní služby		
Provedení	Od tloušťky mm	Cena služby
Pero-drážka	16	65,- Kč/bm
Polodrážka	12	65,- Kč/bm
Broušení	12	149,- Kč/m ²
CNC srážení hrany	8	161,- Kč/m ²
CNC dělení	8	161,- Kč/m ²
CNC vrtání	8	140,- Kč/m ²

Služby CNC je možno provádět u desek do max. tloušťky 20mm.

Nevrátné dřevěné podložky		
Provedení	Rozměr / mm	Kč / ks
Paleta BASIC	1250x3350	748,-
Fakturace dle množství	<= 1/2 standardního počtu kusů desek	
Paleta PD	1250x625	204,-
Fakturace dle množství	<= 1/2 standardního počtu kusů desek	
Paleta HOBBY	1220x832	328,-
fakturace vždy		

CETRIS® FINISH • CETRIS® LASUR • CETRIS® INCOL • CETRIS® DEKOR

* Uvedené ceny jsou platné při odběru min. množství 50m² jednoho odstínu.

** Uvedené ceny jsou platné při odběru menším než 50m² jednoho odstínu.

PLATNOST OD 19. 4. 2022

Tloušťka desky mm	CETRIS® FINISH odstín A, LASUR		CETRIS® FINISH odstín B		CETRIS® INCOL	CETRIS® DEKOR
	Kč / m ²		Kč / m ²		Kč / m ²	Kč / m ²
	*nad 50m ²	**do 50m ²	*nad 50m ²	**do 50m ²		
8	-	-	-	-	-	-
10	1260,-	2083,-	1560,-	2355,-	-	-
12	1290,-	2112,-	1591,-	2384,-	581,-	1227,-
14	1351,-	2168,-	1651,-	2440,-	-	1283,-
16	1406,-	2217,-	1706,-	2490,-	-	-

CETRIS® PROFIL • CETRIS® PROFIL PLUS • CETRIS® PROFIL FINISH • CETRIS® PROFIL LASUR

Tloušťka desky mm	CETRIS® PROFIL	CETRIS® PROFIL PLUS	CETRIS® PROFIL FINISH odstín A, LASUR		CETRIS® PROFIL FINISH odstín B	
	Kč / m ²	S jednovrstvým nátěrem lícové, rubové strany a hran	*nad 50m ²	**do 50m ²	*nad 50m ²	**do 50m ²
		Kč / m ²	Kč / m ²	Kč / m ²	Kč / m ²	Kč / m ²
10	404,-	622,-	1350,-	2166,-	1650,-	2438,-
12	443,-	657,-	1388,-	2201,-	1689,-	2473,-

CETRIS® PROFIL je cementotřísková deska, jejíž povrch tvoří reliéf imitující strukturu dřeva a břidlice. Standardní formát desky je **3350 x 1250 mm**. V ceně za m² nejsou zahrnuty žádné služby.

CETRIS® PROFIL PLUS je cementotřísková deska, jejíž povrch tvoří reliéf imitující strukturu dřeva nebo břidlice a je opatřena základním nátěrem bílé barvy. Základní nátěr je dovádán jako oboustranný včetně hran. Rubová strana má nižší kryvost a nepravidelnou strukturu. Standardní formát desky je **3350 x 1250 mm**. Výroba je na objednávku. V ceně za m² nejsou zahrnuty žádné služby.

CETRIS® FINISH (PROFIL FINISH) je cementotřísková deska s hladkým (profilovaným) povrchem, opatřená akrylátovou povrchovou úpravou, vhodná jako plášť odvětraných fasád. Desky dodáváme v rozměrech dle přání zákazníka (**max. 1250 x 3350 mm**), mohou mít předvrtané upevňovací otvory a upravené hrany fazetováním. Výroba je na objednávku – minimální množství je 50 m².

CETRIS® LASUR (PROFIL LASUR) je cementotřísková deska s hladkým (profilovaným) povrchem, opatřená základním podnátěrem

a finálním probarveným lazurovacím lakem v odstínech dle vzorníku CETRIS®. Povrchová úprava lazurovacím lakem nevytváří jednotný a jednolitý vzhled. Desky dodáváme v rozměrech dle přání zákazníka (**max. 1250 x 3350 mm**), mohou mít předvrtané upevňovací otvory a upravené hrany fazetováním. Výroba je na objednávku – minimální množství je 50 m².

CETRIS® DEKOR je cementotřísková deska tl. 12 a 14 mm s hladkým povrchem, opatřená základním nátěrem a dekorativní mozaikovou omítkou ve čtyřech barevných odstínech dle vzorkovnice. Standardní formát je **625 x 1250 mm**. Rubová strana desek CETRIS® DEKOR je opatřena ochranným základním nátěrem, který nemá pravidelnou strukturu, vzhled a dostatečnou kryvost.

CETRIS® INCOL - cementotřísková deska s hladkým povrchem probarvená do hmoty černým pigmentem. Standardní formát je **3350 x 1250 mm**, tloušťka 12 mm. Desku je možné dodat i se službou - řezání, srážení hrany, polodrážka a vrtání.

Pozn.: Rubová strana desek CETRIS® s povrchovou úpravou FINISH je opatřena ochranným základním nátěrem, který nemá pravidelnou strukturu, vzhled a dostatečnou kryvost. Nátěr nemá specifikovaný barevný odstín, požadavek na provedení v bílém nebo transparentním odstínu musí být předem uveden v objednávce.

Odstín A	Barevné odstíny dle RAL, NCS – dodávané odstíny na www.cetris.cz
Odstín B	Barevné odstíny dle RAL, NCS – dodávané odstíny na www.cetris.cz
Servisní dodávka barvy	Smluvní ceny