

Declaración de prestaciones

Nº 1/2019

Código de identificación único para el tipo de producto: **Tablero de madera y cemento CETRIS®**

Uso previsto: Tablero de madera y cemento CETRIS® para elementos no portantes con uso en interiores o exteriores en ambientes secos o húmedos (tableros de espesor < 16,0 mm) y elementos de construcción portantes con uso en interiores o exteriores en ambientes secos o húmedos (tableros de espesor ≥ 16,0 mm).

Fabricante: CIDEM Hranice, a.s., Skalní 1088, Hranice I - Město, 753 01 Hranice, Establecimiento – División CETRIS, Nová 223, 753 01 Hranice, República Checa

Sistema POSV: 1

Norma armonizada: EN 13986:2004+A1:2015

Organismo notificado: 1020 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (Instituto Técnico y Probatorio de la Construcción) República Checa,

Prestaciones declaradas:

Características básicas	Prestación		Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	A2-s1, d0 (excepto revestimientos de suelos)		EN 13986:2004+A1:2015
Resistencia a la flexión	≥ 9,0 N/mm ²		EN 13986:2004+A1:2015
Módulo de tracción	portante ≥ 4 500 N/mm ²	no portante ≥ 4 000 N/mm ²	EN 13986:2004+A1:2015
Clasificación técnica	1	2	EN 13986:2004+A1:2015
Escape de formaldehído	clase E1		EN 13986:2004+A1:2015
Rotura (para techos y tejados)	NPD		EN 13986:2004+A1:2015



Resistencia de refuerzo / capacidad de carga	NPD	EN 13986:2004+A1:2015	
Resistencia al choque	NPD	EN 13986:2004+A1:2015	
Permeabilidad a los vapores	NPD	EN 13986:2004+A1:2015	
Escape de pentaclorofenol	no relevante	EN 13986:2004+A1:2015	
Impermeabilidad acústica	NPD	EN 13986:2004+A1:2015	
Absorción acústica	NPD	EN 13986:2004+A1:2015	
Conductividad térmica	NPD	EN 13986:2004+A1:2015	
Resistencia de la pared con orificio	NPD	EN 13986:2004+A1:2015	
Permeabilidad acústica	NPD	EN 13986:2004+A1:2015	
Durabilidad	Calidad del sellado	no relevante	EN 13986:2004+A1:2015
	Resistencia a la tracción tras la ciclación	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$	EN 13986:2004+A1:2015
	Hinchazón de espesor tras la ciclación	máx. 1,5 %	EN 13986:2004+A1:2015
	Resistencia a la humedad	NPD	EN 13986:2004+A1:2015
	Mecánica (duración de carga – fluencia)	no relevante.	EN 13986:2004+A1:2015
	Biológica	NPD	EN 13986:2004+A1:2015

Las propiedades del producto arriba indicado están en conformidad con el conjunto de prestaciones declaradas.

Esta declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) N° 305/2011 bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante arriba indicado.

Hranice 09/09/2019

De parte de CIDEM Hranice a.s.



Ing. Martin Klvač
Director de la división CETRIS